

2300 European Wax

Ekonomiczna uniwersalna taśma barwiąca

2300 European Wax Ribbon to wszechstronne i niezawodne rozwiązanie do wszystkich potrzeb związanych z etykietowaniem. Zaprojektowana jako standardowa woskowa taśma barwiąca. Doskonale sprawdza się zarówno do druku etykiet i metek na papierach powlekanych i niepowlekanych, zapewniając możliwość adaptacji do potrzeb różnych zastosowań. Taśma Zebra 2300 Wax Ribbon zapewnia doskonałą jakość druku, zarówno w przypadku drukowania standardowych, jak i obróconych kodów kreskowych, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla firm wymagających precyzji i przejrzystości. Taśmy te oferują doskonałą wydajność bez uszczerbku dla jakości. Umożliwiają osiągnięcie imponujących prędkości druku – do 304 mm/s (12 cali na sekundę) w przypadku standardowych kodów kreskowych i 152 mm/s (6 cali na sekundę) w przypadku obróconych kodów kreskowych. Zapewniają wyjątkowe rezultaty szczególnie w przypadku stosowania z drukarkami biurkowymi Zebra dzięki płynnej integracji oraz doskonałej wydajności. Wybierz taśmy barwiące 2300 Zebra Wax Ribbon, aby uzyskać spójną, wysoką jakość druku etykiet.



Idealny dodatek do etykiet, przywieszek i drukarek Zebra

Nie wszystkie taśmy barwiące są sobie równe. Na rynku dostępne są setki taśm barwiących o różnych formułach. Dlatego zespół firmy Zebra ds. materiałów eksploatacyjnych przetestował i wybrał tylko te taśmy, które zapewniają najlepszą jakość i trwałość druku. Każda taśma barwiąca musi przejść szereg badań jakości druku i trwałości, aby mogła zostać oznaczona nazwą Zebra. Wybierając woskowe taśmy barwiące firmy Zebra, możesz mieć pewność co do czytelności i możliwości skanowania druku za każdym razem. Nadruk wykonany z ich użyciem jest odporny na warunki środowiskowe, w których będzie używany. Powłoka ochronna nie powoduje przedwczesnej awarii głowicy drukującej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.zebra.com/ribbons

Dane techniczne

Właściwości

Kolor	Czarny
Powłoka bazowa	Poliester
Grubość powłoki bazowej	4,5 mikrometra
Grubość całkowita	8 mikrometrów
Funkcje skanowania	Światło podczerwone i widzialne

Zgodność taśmy barwiącej

REACH/substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
RoHS
Ustawa Dodda-Franka (minerały konfliktu)
Ustawa w sprawie kontroli substancji toksycznych z 1976 r.
Substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość lub substancje toksyczne
1976/769/WE
Amerykańska ustawa California Proposition 65
FDA
FDA 21 CFR część 175.300 – Pośredni kontakt z żywnością – Powłoki żywiczne i polimerowe
Powłoki
Europejska
dyrektywa żywnościowa 1935/2004/WE
Ustawa o artykułach spożywczych i towarach konsumpcyjnych oraz zatwierdzenie LFGB
Nie zawiera halogenów
Nie zawiera BP
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego

Rodzaj taśmy barwiącej

Standard 2300 Wax	Kompatybilny materiał: Papier niepowlekany/powlekany Szybkość druku: Do 304 mm/s (12 cali na sekundę)
High Performance 2100 Wax	Kompatybilny materiał: Papier niepowlekany/powlekany Szybkość druku: Do 304 mm/s (12 cali na sekundę)
High Performance 3400 Wax Resin	Kompatybilny materiał: Papier niepowlekany/powlekany/matowe materiały syntetyczne Szybkość druku: Do 203 mm/s (8 cali na sekundę)
Premium 3200 Wax Resin	Kompatybilny materiał: Papier niepowlekany/powlekany/matowe materiały syntetyczne Szybkość druku: Do 254 mm/s (10 cali na sekundę)
Performace 4800 Resin	Kompatybilny materiał: Matowe/błyszczące materiały syntetyczne Szybkość druku: Do 152 mm/s (6 cali na sekundę)
High-Performace 5095 Resin	Kompatybilny materiał: Matowe/błyszczące materiały syntetyczne Szybkość druku: Do 203 mm/s (8 cali na sekundę)
Premium 5100 Resin	Kompatybilny materiał: Matowe/błyszczące materiały syntetyczne Szybkość druku: Do 152 mm/s (6 cali na sekundę)
Specialist Image Lock™ Resin	Kompatybilny materiał: Z-Xtreme™ 5000T Szybkość druku: Do 101 mm/s (4 cale na sekundę)

Branże i zastosowania

Handel detaliczny

- Etykiety i metki dla handlu detalicznego

Transport i logistyka

- Wysyłka i przyjmowanie towaru
- Etykiety do zastosowań ogólnych
- Dystrybucja

Zakłady produkcyjne

- Śledzenie zapasów
- Magazyn

Właściwości użytkowe i odpowiedniość produktu

Zalecane warunki przechowywania	1 rok przechowywania w temperaturze od 5°C do 35°C przy wilgotności względnej od 20% do 80%
Dostępne rozmiary dla następujących drukarek firmy Zebra	Biurkowe drukarki termiczne firmy Zebra średniej klasy oraz o wysokiej wydajności, inne starsze drukarki firmy Zebra (inne szerokości/długości są dostępne na zamówienie, z zastrzeżeniem minimalnych wielkości zamówienia i czasu realizacji)
	Aby przetestować tę taśmę barwiącą na drukarkach średniej i wysokiej klasy firmy Zebra, zamów części o numerze katalogowym 02300BK11005. Aby przeprowadzić testy na innych modelach drukarek, skontaktuj się z przedstawicielem – specjalistą ds. materiałów eksploatacyjnych



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com