

CITIZEN

Nowoczesne, wydajne rozwiązania do druku z najwyższej półki

Bardziej bezpieczne. Bardziej czyste. Drukarki.



Samoochronna obudowa, przygotowana do dezynfekcji

Drukarki typu CT-E601 zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o odporności na działanie agresywnych substancji chemicznych znajdujących się w środkach do dezynfekcji, ale także po to, aby zatrzymać bakterie. Technologia obudowy oraz sama drukarka posiada znak SIAA zgodny z normą ISO 22196, co dodatkowo potwierdza, że została ona zaprojektowana tak, aby zapobiegać rozwojowi bakterii zgodnie z najwyższymi standardami w branży.

Więcej czujników i funkcji nośników

Zacięcie papieru? To nie problem dla CT-E601. Dzięki wbudowanemu czujnikowi informującemu o zacięciu papieru oraz czujnikowi informującemu o bliskim końcu papieru użytkownik będzie zawsze informowany o stanie drukarki.

Duża szybkość drukowania

Drukując z prędkością do 350 m na sekundę, jest to jedna z najszybszych drukarek paragonowych z naszej oferty.

CT-E601

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Aplikacje

- Branża hotelarska
- Handel detaliczny
- Branża medyczna
- Czasopismo
- Kiosk
- Kuchnia
- Branża farmaceutyczna
- System zarządzania kolejką



Więcej funkcji zapewniających niezawodne drukowanie

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Specyfikacje

Model	CT-E601
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	350 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna)	72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.)	53 do 85 µm
Czujnik nośnika	Koniec papieru
Główny interfejs	Pełna prędkość USB 2.0
Opcjonalne interfejsy	Ethernet, USB z hubem, Ethernet + host USB, Szeregowy (zgodność z RS-232C), Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Bezprzewodowy LAN premium
Zasilacz	100-240 V, 50/60 Hz
Niezawodność	200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania	2 przyciski, 5 diody LED
Emulacje (języki)	ESC/POS™
Flash (pamięć nieulotna)	8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Obcinak	Typ gilotynowy, pełny i częściowy
EMC i normy bezpieczeństwa	VCCI, UL, C-UL, FCC klasa A, CE, CCC

CT-E601

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście u góry – idealne do wszystkich zastosowań w handlu detalicznym
- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Przenośna drukarka POS
- Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
- Niewielkie wymiary
- Tryb drukowania, uśpienia i czuwania
- Serwis bez użycia narzędzi



Najlepsza w swojej klasie

CITIZEN

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CT-E601

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**