

CITIZEN

Rozwiązanie dwa w jednym: wydruk etykiet i paragony

Elastyczna drukarka do etykiet i paragonów



Drukuje zarówno etykiety, jak i paragony

Drukuje etykiety i paragony z prędkością do 200 mm i 300 mm na sekundę w odpowiednich trybach, CT-E651L sprawdzi się doskonale w środowiskach wymagających wielofunkcyjnych rozwiązań.

Nie zajmuje dużo miejsca

W handlu detalicznym kompaktowe wymiary idealnie pasują do systemów all-in-one lub obok szuflady na gotówkę – oba urządzenia mają tę samą wysokość.

Pełna łączność

Dodaj opcje interfejsu Bluetooth™ i WiFi™, aby zapewnić doskonałą łączność.

CT-E651L

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Aplikacje

- Branża farmaceutyczna
- Handel detaliczny
- Branża hotelarska



Kompaktowa, sześcienna konstrukcja sprawia, że CT-E651L jest jedną z najbardziej stylowych i eleganckich drukarek na rynku.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CT-E651L zaprojektowano tak, aby spełniała wszystkie potrzeby w zakresie interfejsów. USB 2.0 to standard, z LAN, szeregowym, WiFi i Bluetooth opcjonalnie zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Specyfikacje

Model	CT-E651L
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	300 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna)	72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	59 - 80 mm (+/- 0,5 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.)	53 do 85 µm
Czujnik nośnika	Szczelina, odblaskowy czarny znacznik i koniec papieru
Główny interfejs	Pełna prędkość USB 2.0
Opcjonalne interfejsy	Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Bezprzewodowy LAN premium, Szeregowy (zgodność z RS-232C), Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Ethernet, Ethernet + host USB
Zasilacz	100 - 240 V, 50-60 Hz, zewnętrzne źródło zasilania (w zestawie) lub 24 V DC
Niezawodność	200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania	2 przyciski, 5 diody LED
Emulacje (języki)	ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	125 x 170 x 108 mm. 1,26 kg
Obcinak	Typ gilotynowy, pełny i częściowy

CT-E651L

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście z przodu, ładowanie od góry
- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk paragonów – do 300 mm na sekundę, Szybki wydruk – 200 mm na sekundę do etykiet
- Przenośna drukarka POS
- Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary
- Serwis bez użycia narzędzi



Drukuje zarówno etykiety, jak i paragony

Model	CT-E651L
Gwarancja	2 lata, wliczając głowicę i obcinak
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, UL, FCC klasa A, C-UL, VCCI

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CT-E651L

POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)