

CITIZEN

Drukuj - Zastosuj - Gotowe

Wiodąca na rynku i przyjazna środowisku
drukarka paragonowa



Nowa CT-S601IIR

Nowa wersja popularnej drukarki CT-S601II, nowa CT-S601IIR wchodzi na rynek jako model bez wkładki, który drukuje samoprzylepne etykiety w wielu egzemplarzach i został zaprojektowany do wielu zastosowań.

Przyjazne środowisku drukarki paragonowe

CT-S601IIR zapewnia ekonomiczne, ciągłe wydruki etykiet rolkowych, a także podkreśla wiodące w branży możliwości ekologiczne. Nowa drukarka, oferując użytkownikom możliwość znacznej redukcji odpadów, produkuje etykiety całkowicie pozbawione wkładki i jest kompatybilna z nośnikami MAXStick®. Ponadto, dzięki możliwości dostosowania długości wydruku do wymaganej zawartości, CT-S601IIR jeszcze bardziej ogranicza straty.

CT-S601IIR

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Aplikacje

- Bilety
- Handel detaliczny
- Branża farmaceutyczna
- Kuchnia
- Branża hotelarska



Dostępna w eleganckiej czarnej obudowie lub w kolorze klasycznej kości słoniowej

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Obsługiwana przez adaptowalny zakres opcjonalnych interfejsów, w tym USB, LAN, WiFi, Bluetooth i innych

Specyfikacje

Model	CT-S601IIR
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	175mm na sekundę
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.)	65 - 90 µm
Czujnik nośnika	Koniec papieru
Główny interfejs	Brak: interfejs z gniazdem na karty na opcjonalną kartę
Opcjonalne interfejsy	Równoległy (zgodność z IEEE 1284), Szeregowy (zgodność z RS-232C), USB, Bezprzewodowy LAN premium, Ethernet (SEH), Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Ethernet, Ethernet + host USB, USB 2.0, Zasilany port USB
Zasilacz	100 - 240 V, 50-60 Hz, zewnętrzne źródło zasilania (w zestawie) lub 24 V DC
Niezawodność	100 milionów impulsów, 75 km
Panel sterowania	Przycisk podawania, 3 diody LED
Emulacje (języki)	ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	145x192x148 mm, 2 kg, wersja DC 145x192x120, 1,6 kg
Obcinak	Częściowa gilotyna
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, UL, TUV, C-UL, FCC klasa A, VCCI

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.1.0
Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CT-S601IIR

**POS, Drukarka paragonowa
(termalna 3 cale / 80 mm)**

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście u góry – idealne do wszystkich zastosowań w handlu detalicznym
- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Prędkość drukowania: Szybki wydruk – do 7 cali na sekundę (175 mm na sekundę)
- Wyświetlacz: Przycisk podawania, 3 diody LED
- Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
- Przenośna drukarka POS
- Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk



Wytwarzająca etykiety superszybko i bez wkładki, o szerokości 83 mm i z szybkością 175 mm na sekundę oraz z rozdzielczością 203 di